



БличМаг®-II, порошок гидроксида магния для отбеливания целлюлозы

Описание	Тонкодисперсный порошок гидроксида магния, белого цвета. Произведён из селективно добытого природного гидроксида магния путём измельчения и классификации.		
Применение	Предназначен для приготовления водной суспензии, используемой в качестве щелочного агента в процессе отбеливания целлюлозы. Оказывает защитное действие на целлюлозу.		
Химические и физические свойства	Наименование показателя	Спецификация	Стандартные
	MgO/Mg(OH) ₂ %, мин.	64,0/92,8	64,8/94,0
	CaO, %, макс.	2,5	2,1
	SiO ₂ , %, макс.	1,5	1,2
	Fe ₂ O ₃ , %, макс.	0,13	0,09
	Насыпная плотность, кг/м ³ , мин.	300	390
	Влажность, %, макс.	0,5	0,3
	Удельная площадь пов-ти*, м ² /г	9-11	10
	Гранулометрический состав D ₅₀ , мкм:	5,0-6,0	5,5
	*- периодический показатель (анализируется 1 раз в 6 месяцев)		
Эквиваленты в пересчете на 100% сухое вещество	MgSO ₄ (сульфат магния)	= 1,0 т эквивалентна	0,48 т Mg(OH) ₂
	NaOH (едкий натр)	= 1,0 т эквивалентна	0,73 т Mg(OH) ₂
Хранение	Срок годности ограничен влажностью продукта 0,5%. При хранении на сухом складе в неповрежденной упаковке срок годности составляет мин. 4 месяца и макс. 12 месяцев с момента доставки потребителю. Мы рекомендуем проверять влажность продукта при его хранении более 4 месяцев на складе потребителя. Если продукт не был полностью использован, то открытую тару следует немедленно герметично закрыть.		
Упаковка	Полипропиленовые мешки (20 кг), биг-беги или навалом		
Безопасность	Относится к малоопасным веществам, пожаро- и взрывобезопасен, не токсичен		
Транспортировка	Транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта		

Дата составления: 15.10.2018

115093, Россия, г. Москва,
ул. Павловская, д.7, стр. 1
т./ф.: + 7 (495) 789 6530
info@magminerals.ru
www.magminerals.ru



**РУССКОЕ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО**